



日本 **上海特德拉化学油剂有限公司**
独资 **SHANGHAI TETRA CHEMICAL OIL CO., LTD.**

溶剂稀释型防锈剂

特力 JYFX—01

特 点	1) 用于出口铸、锻产品，特别对结露有效； 2) 水置换性强； 3) 对腐蚀性气体有效； 4) 快干型，不沾灰，使用后的铸、锻件清洁，无油腻感； 5) 属超薄型，降低消耗，节约成本。					
用 途	铸、锻品、钢铁等的防锈； 防锈期：三个月。					
使用方法	使用原液，浸涂或喷涂。					
性 状	外 观	比 重 (15/4℃)	粘 度 30℃cSt	引 火 点	流 动 点 ℃	膜 厚 (20℃) μm
	淡褐色低粘度液体	0.83	4.1	>60℃	-15	3.0
防锈试验	储藏：储藏箱 1 个月以上； 湿润：360 小时以上； 水转换：有水置换性强； 结露：在 70℃温水上的水蒸汽中放置 2 小时 X 2 周期不生锈； 清洗：用碱性、石油系溶剂可以除去。					
注意事项	1) 属工业用油剂，应严格遵守一般工业用油剂所应注意的有关事项； 2) 若不慎沾上皮肤或误入眼内时，应立即用水冲洗。					
成 份	石油磺酸盐、脂肪族系润滑油、石油系溶剂					
包 装	20L 铁桶、200L 桶					