



日本
独资

上海特德拉化学油剂有限公司

SHANGHAI TETRA CHEMICAL OIL CO., LTD.

溶剂稀释型防锈剂

特力 JYFX—05

- 特 点： 1) 水置性强；
 2) 对腐蚀性气体有效；
 3) 基本无变色；
 4) 对树脂（ABS）影响很小。
- 用 途： 铸、锻造品等防锈用。
- 使用方法： 使用原液，浸涂或是喷涂。
- 性 状： 外 观： 淡褐色低粘度液体
 比 重：（15/4℃） 0.84
 粘 度：（20℃） 3.5 cSt
 引火点： >60℃ 以上
 流动点： -15℃
 膜厚（20℃）μm 3.0 μm
- 防锈实验： 室 内： 6 个月以上；
 储 藏： 储藏箱 3 个月以上；
 湿 润： 800 小时以上；
 盐水喷雾： 24 小时；
 水 置 换： 有水置换性；
 除 去 性： 用碱性、石油系溶剂可以除去。
- 注意事项： 1) 属工业用油剂，应严格遵守一般工业用油剂所应注意的有关事项；
 2) 若不慎沾上皮肤或误入眼内时，应立即用水冲洗。
- 成 份： 石油磺酸盐、脂肪酸盐、脂肪族系润滑油、石油系溶剂。
- 包 装： 18L、200L 铁桶