



日本 上海特德拉化学油剂有限公司
独资 SHANGHAI TETRA CHEMICAL OIL CO., LTD.

电子触点润滑防锈剂

特力 LY-9205 (H) (SH-9001)

特 点	1) 防止银镀层的表面氧化、腐蚀或变色; 2) 能满足各种不同的环境试验要求; 3) 有良好的润滑效果; 4) 减小摩擦系数, 稳定接触电阻, 改善插拔性能; 5) 降低镀层的厚度, 减少贵金属的消耗, 延长产品的使用寿命; 6) 能在常温下、短时间内浸涂, 使用方便; 7) 一液型, 操作简单。	
用 途	电子镀银产品表面的防腐、润滑。(镀银防变色剂)	
外 观	无色透明低粘度液体	
比 重	0.76 (15/4℃)	
粘 度	@40℃ 1.1cSt	
流 动 点	-40℃ 以下	
引 火 点	44℃	
形成膜厚	@20℃	约 0.5 μ m
工作温度	(-80~+100) °C	
涂敷温度	室温	
使用方法	浸涂时间 干燥方法	2~3 秒 110℃ 以下的热风干燥
主要成份	(主要成份) (溶 剂)	特殊有机化合物 碳氢化合物
安全性法规	毒物及剧毒物取缔法 劳动安全卫生法 消防法 (危险物)	不属 不属 不属
包 装	4L/铁桶	