



日本 **上海特德拉化学油剂有限公司**
独资 **SHANGHAI TETRA CHEMICAL OIL CO., LTD.**

冷芯盒用洗净剂

特力 LYXD—01

特 点	洗 净 性	对已固化的树脂有迅速溶解作用，能迅速清洗模型（芯盒）表面的污垢，洗净效果明显。
	对模型的影响	防止树脂和砂粒在排气孔内固化、堆积，使排气孔畅通，保护模型（芯盒），不造成模型（芯盒）生锈。
	对橡胶的影响	不会缩短密封圈寿命。
	使用性能	洗净后无需干燥，可直接喷涂脱模剂； 对人体无危害。
用 途	冷芯盒的清洗。	
使用方法	1) 原液喷涂，无需稀释； 2) 用毛刷或喷枪，在模型的粘砂或脏污部位、排气孔（塞）内，涂刷或喷涂洗净剂； 3) 待树脂、污垢溶化后（大约 3-5 分钟）用棉纱或压缩空气清理模型表面，并擦（吹）干模型表面，然后即可喷涂脱模剂制芯。	
性 状	外观： 比重：（15/4℃） 粘度：（30℃） 引火点：	无色透明液体 0.94 1.0cSt 75℃
注意事项	1) 属工业用油剂，应严格遵守一般工业用油剂所应注意的有关事项； 2) 不能长时间接触皮肤，若不慎误入眼内，应立即用水冲洗干净； 3) 请注意该产品对非铁金属和部分塑胶制品会产生影响。	
成 份	胺系防锈剂、氮素系诱导剂	
包 装	18L、200L 铁桶	