



日本 **上海特德拉化学油剂有限公司**
独资 **SHANGHAI TETRA CHEMICAL OIL CO., LTD.**

含水性湿砂造型用脱模剂

特力 SHTM—01

特 点	<ol style="list-style-type: none">1) 在恶劣的造型环境下，脱模性能优越；2) 在一般条件下，一次涂抹后，连续数次造型有效；3) 具有防锈功能，可延长模型使用寿命；4) 显著降低脱膜阻力，有利改善铸件外观质量；5) 具有优良的耐砂温性能，降低甚至取消型板加热；6) 含水性乳液，无火灾危险，安全性高；7) 使用量仅为油性产品的 50%-20%，综合成本低。
用 途	湿砂造型的脱膜（离型）。
使用方法	原液使用，无需稀释： <ol style="list-style-type: none">1) 首先用压缩空气将模型表面清理干净。2) 使用喷枪喷涂或用毛刷刷涂，均匀涂覆后，无需干燥，即可填砂造型。
性 状	外观：白色乳液 比重：（15/4℃） 0.86 粘度：（30℃） 4.8cSt 引火点：无（根据水的蒸发） 流动点：-5℃
注意事项	<ol style="list-style-type: none">1) 初期使用，最好是每次都喷涂，待模型发亮以后，可隔 1-2 次喷涂 1 次，若相隔次数太多，会对以后的造型不利，这一点应注意；2) 关于型板加热，初期可根据现场的实际情况，逐步降低加热温度，至取消加热（这要根据具体情况而定）；3) 属一般工业用油剂，应遵守一般工业油剂应遵守的注意事项；4) 若不慎沾上皮肤或误入眼内时，应立即用清水冲洗干净。
成 份	高级脂肪酸、表面活性剂、石油溶剂、水
包 装	20L、200L 铁桶