



日本 上海特德拉化学油剂有限公司
独资 SHANGHAI TETRA CHEMICAL OIL CO., LTD.

湿砂型表面强化剂

特力 SSQH—01

特 点	不良品解决	浇注时在砂型表面产生瞬间硬化效果,特别有利于防止和消除浇注时产生的冲砂、掉砂及夹砂缺陷;喷涂后,不会使砂型软化,变形,也不会增加砂型的发气量。
	工作效率	保湿效果明显,保湿时间长,对防止砂型表面水份散失有显著效果;使用方便,可局部强化也可整体强化。
	安 全 性	水溶性产品,无火灾危险,安全性高。
用 途	增强湿砂型表面强度,防止和消除浇注时产生的冲砂、掉砂及夹砂。	
使用方法	使用前请充分搅拌均匀: 1) 原液喷涂于砂型表面; 2) 根据砂型的具体情况确定局部强化还是整体强化; 3) 喷涂量根据具体情况和要求确定,较长时间放置时,喷涂量应适当增加。	
性 状	外观:	橙色粘稠液体
	比重:(15/4℃)	1.0
	粘度:(30℃)	7cSt
	引火点:	无(水溶性)
注意事项	1) 属工业用油剂,应严格遵守一般工业用油剂所应注意的有关事项; 2) 若不慎沾上皮肤或误入眼睛时、应立即用清水清洗干净。	
成 份	水溶性树脂、表面活性剂、保湿剂、水	
包 装	20L、200L 铁桶或塑料桶	