



## 湿砂型用防烧剂

### 特力SSTL - 01C

- 特 点 :
- 1) 能清除烧结、粘砂等不良缺陷；
  - 2) 特别对烧结不良有显著效果；
  - 3) 水溶性产品，对改善环境有利；
  - 4) 虽是水溶性产品，但不需烘干，使用方便。

用 途 : 湿砂造型用防烧剂

- 使用方法 :
- 使用前请充分搅拌均匀：
- 1) 原液使用，无需稀释；
  - 2) 用喷枪喷涂到砂型表面，表面呈黑灰色；(喷涂量根据具体情况确定)
  - 3) 喷涂时可根据具体情况全部喷涂或局部喷涂；
  - 4) 使用具有搅拌功能的喷枪喷涂效果更佳。

性 状 :

外观：	黑色液体
比重：(15/4 )	1.1~1.2
引火点：	无(水溶性)

防锈实验 :

室 内：	1个月以上；
储 藏：	储藏箱1个月以上；
湿 润：	360小时以上；
水置换：	有水置换性；
除去性：	用碱性、石油系溶剂可以除去。

- 注意事项 :
- 1) 根据需要使用场所应保持良好的换气；
  - 2) 请不要使用于人体。

成 份 : 矿物粉体、无机盐、水溶性树脂、表面活性剂、水

包 装 : 15KG/铁桶