



日本 上海特德拉化学油剂有限公司  
独资 SHANGHAI TETRA CHEMICAL OIL CO., LTD.

## 电子触点润滑防锈剂

### 特力 YJ-9501P (A-9050)

特 点	1) 显著的防潮、防腐蚀及防盐雾功能; 2) 能满足各种不同的环境试验要求; 3) 有良好的润滑效果; 4) 减小摩擦系数, 稳定接触电阻, 减小插拔力; 5) 降低镀层的厚度, 减少贵金属的消耗, 延长产品的使用寿命; 6) 涂覆工艺简单、使用成本低。	
用 途	电子镀金产品表面的防腐、润滑。	
外 观	淡黄色液体	
比 重	0.848 (15/4℃)	
粘 度	@0℃	7000cst
	@40℃	395cst
	@100℃	33cst
流 动 点	-40℃	
引 火 点	272℃	
溶 解 性	酒精类	不溶
	氯化溶剂类	可溶
	氟素溶剂类	可溶
	芳香族溶剂类	可溶
形成膜厚	@20℃	约 0.5 μm
工作温度	(-60~+100)℃	
涂敷温度	室温	
使用方法	可用毛笔或毛刷等工具直接均匀涂敷或稀释后涂敷。 (建议稀释浓度为 1.5%)	
主要成份	(基 油) 聚 α 烯烃 (添加剂) 防锈剂、油性向上剂、酸化防止剂、界面活性剂	
安全性法规	毒物及剧毒物取缔法	不属
	劳动安全卫生法	不属
	消防法 (危险物)	不属
包 装	275ML/罐	