



电气接点用防秀剂

特力Z-9205(C-5005)

特 点 :	1) 对各种镀层的接点有良好的防腐蚀性能； 2) 有良好的润滑效果； 3) 具有灭电弧的性能； 4) 减小摩擦系数，稳定接触电阻，改善插拔性能； 5) 降低镀层的厚度，减少贵金属的消耗，延长产品的使用寿命； 6) 在-50 以下的低温域也可使用、有优良的温度特性	
用 途 :	电子产品触点用防腐、润滑，尤其适用于各种镀层的微动开关或导轨的防腐、润滑。	
外 观 :	淡黄色脂状	
混合稠度:	@25	355
滴 点 :	198	
溶 解 性:	酒精	不溶
	芳香族溶剂类	
	氯化物溶剂类	分散
	氟素溶剂类	分散
形成膜厚:	@20	约0.5 μm
工作温度:	(-60 ~ +100)	
涂敷温度:	室温	
使用方法:	直接涂敷使用	
主要成份:	(基 油)	炭氢化合物油
	(增稠剂)	锂皂
	(添加剂)	防锈剂，油性向上剂
安全性法规:	毒物及剧毒物取缔法	不属
	劳动安全卫生法	不属
	消防法(危险物)	不属
包 装 :	5Kg/铁桶	