

# 稼働率UP, 不良対策に!

株式会社 テトラ  
TEL. 0568-33-5211  
FAX 0568-32-1379

## 鋳型用表面処理剤

### テラガードマンS5

	特 長
不良対策	特に砂カミ、スクワレ不良に威力を発揮。
稼働率UP	休憩時間、継ぎ時間（昼勤、夜勤）等、砂水分が失われ易い状態に強力な保湿効果を、発揮。捨て枠をしなくてすむ為生産、稼働率に貢献。
安全性	水溶性のため、火災に対する心配は不要。

性 状	外 観 橙色粘稠液体 比 重 1.0 粘 度 7 cSt (30°C) 引火点 なし
使用方法	1. 原液を鋳型に塗布します。 2. 塗布量はケースバイケースです。特に直間対策に使用する場合は塗布量を多目にしてください。 3. 塗布は対策条件に合わせ、全体又は局部的に使用します。
成 分	水溶性樹脂、界面活性剤、保湿剤、水
関係法規	有機溶剤、劇毒物、危険物等には該当しません。
取扱注意	工業用油剤ですので、一般的注意事項を厳守して下さい。 皮膚に付れたり目に入った時は、直ちに流水で洗浄してください。
荷 姿	18K入り内面コート缶