



电子触点润滑防锈剂 特力EM-9030

- 特 点 :**
- 1) 干燥后镀层表面光亮均匀无印痕,不用水洗;
 - 2) 具有良好的对孔处理效果,对镀金触点有良好的防腐蚀性;
 - 3) 不用电解处理,操作简单;
 - 4) 减小摩擦系数,稳定接触电阻,改善插拔性能;
 - 5) 降低镀层的厚度,减少贵金属的消耗,延长产品的使用寿命
 - 6) 有良好的润滑效果;
 - 7) 短时间浸涂,效果非常明显
- 用 途 :** 电子镀金产品表面的防腐、润滑
- 外 观 :** 白色乳液
- 比 重 :** 0.95 (15/4)
- 凝 固 点 :** 0 以下
- 引 火 点 :** 无
- PH 值 :** 9.3
- 溶 解 性 :** 水溶性
- 形成膜厚 :** @20 约0.5 μ m
- 涂敷温度 :** 常温
- 使用方法 :**
- | | |
|--------|-------------|
| 稀释浓度 : | 用5倍去离子水稀释 |
| 涂抹方法 : | 常温浸涂 |
| 浸涂时间 : | 1-2秒 |
| 干燥方法 : | 110 以下的热风干燥 |
- 注意事项 :**
- 1) 不要在0 以下处保存;
 - 2) 涂抹后不要水洗;
 - 3) 要完全干燥;
 - 4) 浓度变高时,用去离子水稀释。
- 主要成份 :** 碳氢化合物
- 安全性法规 :**
- | | |
|-----------|----|
| 毒物及剧毒物取缔法 | 不属 |
| 劳动安全卫生法 | 不属 |
| 消防法(危险物) | 不属 |
- 包 装 :** 1Kg塑料罐、17Kg/罐